


# シャワーバー 取付可否一覧表

水栓付きタイプ	TMGG95EC	TBW04401J	TBW04401J1
水栓無しタイプ	TMGG95EC1	TBW04004J	TBW04004J1
商品写真			

種別	品番	商品写真	シャワーホース 本体部接続ネジ径	W24山20	G1/2	G1/2	
サーモスタット	TBV034型						
	2022年12月発売 TBV01S**J*型 TBV01S11J・12J TBV01404JC TBV01405JA		G1/2				
	2022年12月発売 TMNW40AY型 TMNW40BY型						
	TBV01404J TBV01405J TBV01S0**J型		W24山20		 対辺12mmの六角レンチを使用しソケット(継手)を取り外すとG1/2となり取付可能です。 		
	上記以外		W24山20			ホース用アダプター (THY145336)が必要	
	他社品	LIXIL (INAX) MYM KAKUDAI SAN-EI		G1/2			ホース用アダプター (THY14533-1)が必要
		KVK		M22×2.0			ホース用アダプター (THY14533-2)が必要 ホース用アダプター (THY145335)が必要
	タッチ水栓 (TMN40T型)						タッチスイッチ水栓は、オーバーヘッドシャワーの水量が不足する可能性があるため選定いただけません。
	シャワー側 オートストップ水栓 (TMF49型)						シャワー側がオートストップ(自閉式)の水栓は、意図しないタイミングで吐水が停止するため、組み合わせはおすすめしていません。
	シングルレバー						急な圧力変動による吐水温度上昇など安全面を考慮しおすすめできません。
2ハンドル						急な圧力変動による吐水温度上昇など安全面を考慮しおすすめできません。	