

後付けタイプ(約6L・12Lタイプ)



配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。

基本機能

- 先止め式 ※1
- 選べる水栓金具
- 温度 約60℃

オプション

- 横幅 175mm ※2
- 外付けタイマー

※1 シャンプー水栓との組み合わせはできません。(十分なシャワー感が得られない場合があります)
※2 外付けウィークリータイマーは別途ご注文ください。詳細 >>> 337ページ



※写真はRESK06A1



※写真はRESK06A1/RESK12A1



※写真はRESK06A2/RESK12A2


必要な部材をすべて同梱

電気温水器本体から連結管まで、取り付けに必要な部材をすべて同梱。

※RESK06A1/RESK12A1とRESK06A2/RESK12A2とは同梱品が異なります。
※RESK12A1/RESK12A2/RESK12A2Lのみ耐震用脚を同梱しております。
※TOTOの洗面化粧台の場合は、339・340ページから選定ください。他社洗面化粧台および後付けの場合はRESK06A2/RESK12A2を選定ください。

その日から湯が使える簡単取り付け

簡単に取り付けられます。その日からすぐに湯を使えます。



排水ソケット取り付け



取り付け後

品番・希望小売価格一覧 湯ぽっとキット 沸き上がり温度約60℃

貯湯量	消費電力	電圧	品番 希望小売価格
約6L	600W	AC100V	RESK06A1 CAD ￥73,200
			RESK06A2 CAD ￥73,200
約12L			RESK12A1 CAD ￥90,700
			RESK12A2 CAD ￥90,700

取り付けられる洗面化粧台 >>> 339・340ページ

※一般地・寒冷地共用です。
※6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが、耐震用脚 (RHE708R 希望小売価格 ￥2,650)とのセットをおすすめします。

品番・希望小売価格一覧 左配管取り出し仕様(RESK06A2L/RESK12A2Lのみ)

貯湯量	消費電力	電圧	品番 希望小売価格
約6L	600W	AC100V	RESK06A2L 注2 CAD ￥76,600
約12L			RESK12A2L 注2 CAD ￥94,100

取り付けられる洗面化粧台 >>> 339・340ページ

※一般地・寒冷地共用です。
※6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが、耐震用脚 (RHE708R 希望小売価格 ￥2,650)とのセットをおすすめします。

選定の目安

貯湯量	約6L	約12L
家族人数	2人家族	4人家族
沸き上がり時間 (15℃→60℃)	約30分	約1時間
連続使用人数 (手洗い)	約9人	約18人
連続出湯量 (手洗い)	約10L	約21L

手洗い人数算出条件:給水温度15℃、沸き上がり温度60℃、出湯温度36℃、1.18L/人で算出
洗面人数算出条件:給水温度15℃、沸き上がり温度60℃、出湯温度36℃、6.2L/人で算出

※手洗い、洗面人数はTOTOモニター結果より算出した数値です。

【ご購入前に】 ●ストラップ(床排水)のみ取り付けられます。(ジャバラタイプは取り付けできません) ●間口600mm(12Lタイプは750mm)以上で両扉タイプの洗面化粧台に対応しています。 ●6Lタイプは幅220mm以上、奥行き286mm以上、高さ395mm以上のスペース、12Lタイプは幅290mm以上、奥行き340mm以上、高さ395mm以上のスペースが必要です。 ●一般

のシャンプー水栓やシャワー水栓とのセットは十分なシャワー感が得られない場合もあるためおすすめできません。TOTO製シャンプー水栓・シャワー水栓については、一部セットできる組み合わせがあります。詳細 >>> 339・340ページ ●フィルター付き止水栓を使用してください。品揃え >>> 345ページ