

湯ぽっとキット | 品番 RESK06/RESK12

一般住宅洗面化粧台後付けタイプ



節電



設計施工資料集
P.551~563・614~619・626~634

※別売品 ➤ 347ページ 仕様表 ➤ 349ページ

後付けタイプ(約6L・12Lタイプ)



配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。2階や離れたような給水配管しかない場合におすすめします。

基本機能		
先止め式	選べる水栓金具	温度約60°C
※1		

オプション	
横幅175mm	外付けタイマー
6Lのみ	※2

※1 シャンプー水栓との組み合わせはできません。(十分なシャワー感が得られない場合があります)

※2 外付けWi-Fiクリーダーは別途ご発注ください。詳細 ➤ 339ページ



※写真はRESK06A1/RESK12A1



※写真はRESK06A1/RESK12A1



※写真はRESK06A2/RESK12A2

必要な部材をすべて同梱

電気温水器本体から連結管まで、取り付けに必要な部材をすべて同梱。

※RESK06A1/RESK12A1とRESK06A2/RESK12A2とは同梱品が異なります。

※RESK12A1/RESK12A2/RESK12A2Lのみ耐震用脚を同梱しております。

※TOTOの洗面化粧台の場合は、341・342ページから選定ください。他社洗面化粧台および後付けの場合はRESK06A2/RESK12A2を選定ください。

その日からお湯が使える簡単取り付け

簡単に取り付けられます。その日からすぐにお湯を使えます。



排水ソケット取り付け



取り付け後

品番・希望小売価格一覧 湯ぽっとキット

沸き上がり温度約60°C

貯湯量	消費電力	電圧	品番 希望小売価格
約6L	600W	AC100V	RESK06A1 <small>CAD</small> ¥73,200
			RESK06A2 <small>CAD</small> ¥73,200
約12L			RESK12A1 <small>CAD</small> ¥90,700
			RESK12A2 <small>CAD</small> ¥90,700

取り付けられる洗面化粧台 ➤ 341・342ページ

※一般地・寒冷地共用です。

※6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが、耐震用脚(RHE708R 希望小売価格¥2,650)とのセットをおすすめします。

品番・希望小売価格一覧 左配管取り出し仕様(RESK06A2L/RESK12A2Lのみ)

貯湯量	消費電力	電圧	品番 希望小売価格
約6L	600W	AC100V	RESK06A2L <small>注2週 CAD</small> ¥76,600
			RESK12A2L <small>注2週 CAD</small> ¥94,100

取り付けられる洗面化粧台 ➤ 341・342ページ

※一般地・寒冷地共用です。

※6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが、耐震用脚(RHE708R 希望小売価格¥2,650)とのセットをおすすめします。

選定の目安

貯湯量	約6L	約12L
家族人数	2人家族	4人家族
沸き上がり時間 (15°C→60°C)	約30分	約1時間
連続使用人数 (手洗い)	約9人	約18人
連続出湯量 (手洗い)	約10L	約21L

手洗い人数算出条件:給水温度15°C、沸き上がり温度60°C、出湯温度36°C、1.18L/人で算出
洗面人数算出条件:給水温度15°C、沸き上がり温度60°C、出湯温度36°C、6.2L/人で算出

※手洗い、洗面人数はTOTOモニター結果より算出した数値です。

【ご購入前に】 ●Sトラップ(床排水)のみ取り付けられます。(ジャババラタイプは取り付けできません)●間口600mm(12Lタイプは750mm)以上で両扉タイプの洗面化粧台に対応しています。●6Lタイプは幅220mm以上、奥行き286mm以上、高さ395mm以上のスペース、12Lタイプは幅290mm以上、奥行き340mm以上、高さ395mm以上のスペースが必要です。●一般

のシャンプー水栓やシャワー水栓とのセットは十分なシャワー感が得られない場合もあるためおすすめできません。TOTO製シャンプー水栓・シャワー水栓については、一部セットできる組み合わせがあります。詳細 ➤ 341・342ページ ●フィルター付き止水栓を使用してください。品揃え ➤ 347ページ