

3. アクアオート（自動水栓）以外の水栓とのセット可否

水栓品番		電気温水器機種		パブリック用				住宅用	
		適温出湯タイプ	温度調節タイプ	適温出湯タイプ		温度約60℃タイプ		温度約60℃タイプ	
		REA * 03/06	RECK03	REW-B※4	REW-C	REW06-E	REW-D	REWF03	RES
シングル 混合水栓 (2穴)	TL362E1S※7 TLG05301型※7	● (単独のみ)							
シングル 混合水栓 (1穴)	TLN32TEFR TLCC31E型※10 TLCF31E型※10 TLG013型※10 TLG023型※10 TLG043型※10 TLS013型※10 TLS043型※10 TLHG31DEF TL431 TLC32ER TL432ER	流量不足となるため、セットはできません							
専用自動水栓以外との セットはできません		●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
上向き吐水時は水の勢いが十分に得られないため、おすすめできません		●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
出湯温度が低下するため セットはできません		●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
車いす対応洗面居室向けと器具干渉するためセットはできません		●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
シングル 混合水栓(2穴)	TL389EF※7 TL832EF TLHG30ER TLHG30DQER TL430 TLP0230型※9 ※10	×				●※3 ※8	×		
2ハンドル(1穴)	TLS21U	●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	器具干渉のため セットはできません		
2ハンドル(2穴)	TL105AGQS	●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3		
2ハンドル 混合水栓	TLG01201J※10 TLG02201J※10 TLG04201J※10 TLP02201J※10	●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	出湯温度が低下するため セットはできません		
		●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3		
		●※3 ※4	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3		

湯ぽっと共通項目

洗面所
ディレクター

電温

水栓品番	電気温水器機種	パブリック用						住宅用※3 温度約60℃タイプ
		適温出湯タイプ		温度調節タイプ			適温出湯タイプ	
RE-A *03/06	RECK03	REW-B	REW-C	REW06-E	REW-D	REWF03	RES	
オートストップ 水栓(自閉式)	TL19AR	高温での利用ができません				●※3	●※3	高温での利用 ができません
	TL19APR	●※3						
横水栓	TL120A	温度調節タイプと単水栓・立水栓の組み合わせはできません				×	※1	単水栓・立水栓の組み合わせはできません
立水栓(1穴)	T136MUNR13	●※3	●※3					
	T205QR	●※3	●※3					
	T210SNS	●※3	●※3					
	TL155AFR	●※3	●※3					
	TLC11AR	●※3	●※3					
	TLG04101J	●※3	●※3					
	TLS01101J	●※3	●※3					
	TLG04102J	●※3	●※3					
	TLS01102J	●※3	●※3					
	TLC11C2	●※3	●※3					
立水栓(2穴)	TL595AR	歯磨き専用水栓と電気温水器のセットはできません						
	TLH12S3R	温度調節タイプと単水栓・立水栓の組み合わせはできません				×	※1	単水栓・立水栓の組み合わせはできません
自動洗面器 (オートボウル) ※9	TYL100T	●※3 ※4	●※3	●※3	×		流量不足となるため、 セットはできません	
	TYL101T	●※3 ※4	●※3	●※3				
	TYL102T	●※3 ※4	●※3	●※3				
	TYL100	温度調節タイプと単水栓の組み合わせはできません				●※3	自動水栓取付用脚がセットできません	
	TYL101					●※3		
	TYL102					●※3		

<全般>

※1：水栓に青色インデックス有り（水用水栓）のため、電気温水器とのセットはできません。

※2：出湯温度が低下するため、適温出湯タイプとサーモの組み合わせはできません。

※3：容量6L以下は、電気温水器1台で洗面器1つのみの対応となります。

容量10L以上（RESを除く）は、電気温水器1台で洗面器2連まで対応可能です。

2連以上設置する場合は、給水圧が0.1MPa（流動時）以上必要です。

※4：REW-Bの容量25/30/35Lタイプについては洗面器3連での施工は可能ですが、3カ所同時出湯させた時に流量が低下する場合があります。

※5：手洗器（L701、L711、L712）との組み合わせの場合、水の飛びはね防止のため定流量弁付き接続金具（THJ7）を手配して、フィルター付き止水栓に取り付けてください。

※6：6Lタイプは、洗髪で使用すると湯切れするおそれがありますのでご注意ください。

※7：以下の条件に限ってセット可能です。

- ・給水圧力が0.1MPa（流動時）以上必要です。

- ・シャンプー用途では流量の不足、湯切れのおそれがあるためご使用いただけません。手洗い、洗顔、ボウル清掃用途でご使用ください。

※8：MVHF/MVHG/MLHMに限り、セット可能です。

※9：定流量弁を外してください。

※10：給水圧が0.1MPa（流動時）以上必要です。

REW-Dの場合、2カ所同時出湯させた時に流量が低下する場合があります。