

キッチン水栓とのセット可否

従来品は2枚目参照ください。

水栓品番			電気温水器・即湯器	パブリック用 温度調節タイプ	魔法びん 電気即湯器		
			REK	REW-B	REQ02A		
台付き	シングル混合水栓	GG	TKS05301J 	○ ○ ○	○		
			TKS05302J 	○ ○ ○	○		
			TKS05310J 	○ ○ ○	○		
	シングル混合水栓 (湯側角度規制)	GG	TK431型 	○ ○ ○	○		
	シングル混合水栓 (ハンドシャワー付)	タッチスイッチ水栓	TKN34PBTRR 	×	×	○	
		コンテンポラリ	TKWC35ES 	×	○ ○	○	
		ニュー ウェーブ	TKN34PBRR 	○ ○ ○	○	○	
		GG	TKS05305J 	×	×	○	
		GG	TKS05306J 	×	×	○	
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05304J 	×	×	○	
		GG	TKS05303J 	○ ○ ○	○	○	
		GG	TKS05313J 	×	×	○	
	ミキシング混合水栓		TKF51PN 	○ ○ ○	○	○	
浄水器兼用 混合水栓 (ハンドシャワー付)	GG	TKS05308J 	×	×	×	×	
浄水器兼用 混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05307J 	×	×	×	×	
		GG	TKS05317J 	×	×	×	×
ビルトイ形 浄水器兼用混合水栓			TKG38BS 	×	×	○※1	
			TKG38-1S 	○ ○ ○	○	○※1	
シングル混合水栓 (分岐口付)	GG	TKS05309J ※3	TKS05309J 	○ ○ ○	○	○	
2ハンドル混合水栓			TKJ23UR 	○ ○ ○	○	○	
自動水栓(シングル混合栓・ グースネックタイプ)			TEK34UPAS 	×	×	×	
台付き2ハンドル取り替え用 シングル混合水栓			TKS05319J ※3	TKS05319J 	○ ○ ○	○	

水栓品番			電気温水器・即湯器	パブリック用 温度調節タイプ	魔法びん 電気即湯器	
			REK	REW-B	REQ02A	
壁付き	シングル混合水栓 (ハンドシャワー付)	GG	TKS05314J 	×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05316J 	○ ○ ○	○ ○ ○	○
	シングル混合水栓	GG	TKS05311J 	○ ○ ○	○ ○ ○	○
		GG	TKS05312J 	○ ○ ○	○ ○ ○	○
			TKS05315J 	○ ○ ○	○ ○ ○	○
	浄水器兼用混合 水栓 (シャワー付)	GG	TKS05318J 	×	×	×
	2ハンドル混合水栓	GG	TKJ20BAU 	○ ○ ○	○ ○ ○	○
		GG	TKJ20AAU 	○ ○ ○	○ ○ ○	○

× : 水栓はセットできません。下表「セット不可理由」を参照ください。  
○ : セット可能

- 必ず給水圧(流動時)0.1MPa以上を確保してください。
- 電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。(水栓複数台を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため)
- REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口(約60°C出湯※2)に接続してください。出湯口(約90°C出湯)に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。出湯口には熱湯用単水栓(T76Dなど)を接続してお使いください。
- 上記水栓とREK、REW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓(T76Dなど)の組み合わせで、80°C以上でご使用ください。

セット不可理由

【セット不可理由】	
×	水栓の圧力損失が大きく吐水流量が確保できない(勢いが弱い)ため。 *シャワー水栓の場合、十分なシャワー感が得られません。
機種	【セット不可理由】
REW-C	横置き型でキッチンキャビネット内に設置スペースが確保できないため。 ※ただし、設置スペースが確保できる場合はREW-Cを選定いただいて結構です。 その場合、キッチン水栓のセット可否はREW-Bと同じです。
REW-D	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36°Cと湯温が低く、洗い物に不向きなため。
REW-E	・類似機種でコスト、サイズ、機能面で優位性のあるREW-Bをおすすめしているため。 ※REW-Eを選定する場合、キッチン水栓とのセット可否はREW-Bと同じです。
REW-F	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36°Cと湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・貯湯量が3Lと少なく、湯切れの心配があるため。
REW-G	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36°Cと湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・横置き型でキッチンキャビネット内に設置スペースが確保できないため。
RE-S(住宅向け)	・外径Φ32のストラップ以外は取付けできないため。

- ※1. 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、注意が必要です。  
※2. 沸き上がり温度、給水温度で変動します。  
※3. 食洗機分岐はできません。

## キッチン水栓とのセット可否

電気温水器・即湯器			パブリック用 温度調節タイプ		魔法びん 電気即湯 器
水栓品番			REK	REW-B	REQ02A
台 付 き	シングル混合水栓	コンテン ポラリ	TKC31E		○ ○ ○
		GG	TKGG31E		○ ○ ○
			TKGG33E		○ ○ ○
	シングル混合水栓 (湯側角度規制)	GG	TK431		○ ○ ○
	シングル混合水栓 (ハンドシャワー 付)	タッチ スイッチ 水栓	TKN34PBTRR		✗ ✗ ○
		コンテン ポラリ	TKWC35ES		✗ ○ ○
		ニュー ウェーブ	TKN34PBRR		○ ○ ○
		コンテン ポラリ	TKC32CES		○ ○ ○
		GG	TKGG32EBS		✗ ✗ ○
		GG	TKGG32EB1S		✗ ✗ ○
シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG31EB		✗ ✗ ○	
	GG	TKGG31EC		○ ○ ○	
	GG	TKGG33EC		○ ○ ○	
ミキシング混合水栓		TKF51PN		○ ○ ○	
浄水器兼用 混合水栓 (ハンドシャワー 付)	GG	TKGG38ER		✗ ✗ ✗	
浄水器兼用 混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG38E1		✗ ✗ ✗	
	GG	TKGG39E		✗ ✗ ✗	
ビルトイ形 浄水器兼用混合水栓		TKG38BS		✗ ✗ ○※1	
		TKG38-1S		○ ○ ○※1	
シングル混合水栓 (分岐口付)	GG	TKGG31EW		○ ○ ○	
シングル混合水栓 (分岐金具付)	GG	TKGG31EH		○ ○ ○	
シングル混合水栓 (分岐金具・シャ ワー付)	GG	TKGG31ECH		○ ○ ○	
2ハンドル混合水栓		TKJ23UR		○ ○ ○	

電気温水器・即湯器			パブリック用 温度調節タイプ		魔法びん 電気即湯 器
水栓品番			REK	REW-B	REQ02A
壁 付 き	シングル混合水栓 (ハンドシャワー 付)	GG	TKGG36E		✗ ✗ ○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG30EC		○ ○ ○
	シングル混合水栓	GG	TKGG30E		○ ○ ○
		GG	TKGG30SE		○ ○ ○
2ハンドル混合水栓	浄水器兼用混合 水栓 (シャワー付)	GG	TKGG37E		✗ ✗ ✗
	TKJ20BAU	GG		○ ○ ○	
	TKJ20AAU	GG		○ ○ ○	

✗ : 水栓はセットできません。下表「セット不可理由」を参照ください。

○ : セット可能

● 必ず給水圧(流動時)0.1MPa以上を確保してください。

● 電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。  
(水栓複数台を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため)

● REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口(約60°C出湯※2)に接続してください。  
出湯口(約90°C出湯)に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。  
出湯口には熱湯用単水栓(T76Dなど)を接続してお使いください。

● 上記水栓とREK、REW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。  
飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓(T76Dなど)の組み合わせで、  
80°C以上でご使用ください。

### セット不可理由

【セット不可理由】	
x	水栓の圧力損失が大きく吐水流量が確保できない(勢いが弱い)ため。 *シャワー水栓の場合、十分なシャワー感が得られません。

機種	【セット不可理由】
REW-C	横置き型でキッチンキャビネット内に設置スペースが確保できないため。 ※ただし、設置スペースが確保できる場合はREW-Cを選定いただいて結構です。 その場合、キッチン水栓のセット可否はREW-Bと同じです。
REW-D	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36°Cと湯温が低く、洗い物に不向きなため。
REW-E	類似機種でコスト、サイズ、機能面で優位性のあるREW-Bをおすすめしているため。 ※REW-Eを選定する場合、キッチン水栓とのセット可否はREW-Bと同じです。
REW-F	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36°Cと湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・貯湯量が3Lと少なく、湯切れの心配があるため。
REW-G	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36°Cと湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・横置き型でキッチンキャビネット内に設置スペースが確保できないため。
RE-S(住宅向け)	・外径φ32のストラップ以外は取付けできないため。

※1. 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、注意が必要です。

※2. 沸き上がり温度、給水温度で変動します。