

キッチン水栓とのセット可否

従来品は2枚目参照ください。

電気温水器・即湯器 水栓品番					パブリック用 温度調節タイプ		魔法びん 電気即湯 器
					REK	REW-B	REQ02A
台付き	シングル混合水栓	GG	TKS05301J		○	○	○
			TKS05302J		○	○	○
			TKS05310J		○	○	○
	シングル混合水栓 (湯側角度規制)	GG	TK431型		○	○	○
	シングル混合水栓 (ハンドシャワー 付)	タッチ スイッチ 水栓	TKN34PBTRR		×	×	○
		コンテン ポラリ	TKWC35ESA		×	○	○
		ニュー ウェーブ	TKN34PBRR		○	○	○
		GG	TKS05305JA		×	×	○
		GG	TKS05306JA		×	×	○
		GG	TKS05304J		×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05303J		○	○	○
		GG	TKS05313J		×	×	○
	ミキシング混合水栓		TKF51PN		○	○	○
	浄水器兼用 混合水栓 (ハンドシャワー 付)	GG	TKS05308JA		×	×	×
	浄水器兼用 混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05307J		×	×	×
		GG	TKS05317J		×	×	×
	ビルトイン形 浄水器兼用混合水栓		TKG38BSA		×	×	○※1
			TKG38-1SA		○	○	○※1
	シングル混合水栓 (分岐口付)	GG	TKS05309J ※3		○	○	○
	2ハンドル混合水栓		TKJ23UR		○	○	○
	自動水栓(シングル混合栓・ ゲースネックタイプ)		TEK34UPAS		×	×	×
	台付き2ハンドル取り替え用 シングル混合水栓		TKS05319J ※3		○	○	○

電気温水器・即湯器 水栓品番					パブリック用 温度調節タイプ		魔法びん 電気即湯 器
					REK	REW-B	REQ02A
壁付き	シングル混合水栓 (ハンドシャワー 付)	GG	TKS05314J		×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05316J		○	○	○
	シングル混合水栓	GG	TKS05311J		○	○	○
			TKS05312J		○	○	○
			TKS05315J		○	○	○
	浄水器兼用混合 水栓 (シャワー付)	GG	TKS05318J		×	×	×
	2ハンドル混合水 栓	GG	TKJ20BAU		○	○	○
			TKJ20AAU		○	○	○

×：水栓はセットできません。下表「セット不可理由」を参照ください。
○：セット可能

- 必ず給水圧(流動時)0.1MPa以上を確保してください。
- 電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。
(水栓複数台を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため)

●REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口(約60℃出湯 ※2)に接続してください。
出湯口(約90℃出湯)に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。
出湯口には熱湯用単水栓(T76Dなど)を接続してお使いください。

●上記水栓とREW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。
飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓(T76Dなど)の組み合わせで、
80℃以上でご使用ください。


セット不可理由

	【セット不可理由】
×	水栓の圧力損失が大きく吐水流量が確保できない(勢いが弱い)ため。 ※シャワー水栓の場合、十分なシャワー感が得られません。

機種	【セット不可理由】
REW-C	横置き型でキッチンキャビネット内に設置スペースが確保できないため。 ※ただし、設置スペースが確保できる場合はREW-Cを選定いただいて結構です。 その場合、キッチン水栓のセット可否はREW-Bと同じです。
REW-D	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。
REW-E	類似機種でコスト、サイズ、機能面で優位性のあるREW-Bをおすすめしているため。 ※REW-Eを選定する場合、キッチン水栓とのセット可否はREW-Bと同じです。
REW-F	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・貯湯量が3Lと少なく、湯切れの心配があるため。
REW-G	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。(シャワー水栓の場合) ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・横置き型でキッチンキャビネット内に設置スペースが確保できないため。
RE-S(住宅向け)	・外径φ32のストラップ以外は取付けできないため。

- ※1. 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、注意が必要です。
※2. 沸き上がり温度、給水温度で変動します。
※3. 食洗機分岐はできません。

キッチン水栓とのセット可否

電気温水器・即湯器 水栓品番				パブリック用 温度調節タイプ		魔法びん 電気即湯器
				REK	REW-B	REQ02A
台付き	シングル混合水栓	コンテンポラリ	TKC31E 	○	○	○
		GG	TKGG31E 	○	○	○
			TKGG33E 	○	○	○
	シングル混合水栓 (湯側角度規制)	GG	TK431 	○	○	○
	シングル混合水栓 (ハンドシャワー付)	タッチスイッチ水栓	TKN34PBTRR 	×	×	○
		コンテンポラリ	TKWC35ES 	×	○	○
		ニューウェーブ	TKN34PBRR 	○	○	○
		コンテンポラリ	TKC32CES 	○	○	○
		GG	TKGG32EBS 	×	×	○
		GG	TKGG32EB1S 	×	×	○
		GG	TKGG31EB 	×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG31EC 	○	○	○
		GG	TKGG33EC 	○	○	○
	ミキシング混合水栓		TKF51PN 	○	○	○
	浄水器兼用混合水栓 (ハンドシャワー付)	GG	TKGG38ER 	×	×	×
	浄水器兼用混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG38E1 	×	×	×
		GG	TKGG39E 	×	×	×
	ビルトイン形 浄水器兼用混合水栓		TKG38BS 	×	×	○※1
			TKG38-1S 	○	○	○※1
	シングル混合水栓 (分岐口付)	GG	TKGG31EW 	○	○	○
	シングル混合水栓 (分岐金具付)	GG	TKGG31EH 	○	○	○
	シングル混合水栓 (分岐金具・シャワー付)	GG	TKGG31ECH 	○	○	○
	2ハンドル混合水栓		TKJ23UR 	○	○	○

電気温水器・即湯器 水栓品番				パブリック用 温度調節タイプ		魔法びん 電気即湯器
				REK	REW-B	REQ02A
壁付き	シングル混合水栓 (ハンドシャワー付)	GG	TKGG36E 	×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG30EC 	○	○	○
	シングル混合水栓	GG	TKGG30E 	○	○	○
			TKGG30SE 	○	○	○
	浄水器兼用混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG37E 	×	×	×
	2ハンドル混合水栓	GG	TKJ20BAU 	○	○	○
			TKJ20AAU 	○	○	○

×：水栓はセットできません。下表「セット不可理由」を参照ください。
○：セット可能

- 必ず給水圧（流動時）0.1MPa以上を確保してください。
- 電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。
（水栓複数台を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため）

●REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口（約60℃出湯 ※2）に接続してください。
出湯口（約90℃出湯）に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。
出湯口には熱湯用単水栓（T76Dなど）を接続してお使いください。

●上記水栓とREW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。
飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓（T76Dなど）の組み合わせで、
80℃以上でご使用ください。

セット不可理由

	【セット不可理由】
×	水栓の圧力損失が大きく吐水流量が確保できない（勢いが弱い）ため。 ※シャワー水栓の場合、十分なシャワー感が得られません。

機種	【セット不可理由】
REW-C	横置き型でキッチンキャビネット内に設置スペースが確保できないため。 ※ただし、設置スペースが確保できる場合はREW-Cを選定いただいて結構です。 その場合、キッチン水栓のセット可否はREW-Bと同じです。
REW-D	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。（シャワー水栓の場合） ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。
REW-E	類似機種でコスト、サイズ、機能面で優位性のあるREW-Bをおすすめしているため。 ※REW-Eを選定する場合、キッチン水栓とのセット可否はREW-Bと同じです。
REW-F	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。（シャワー水栓の場合） ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・貯湯量が3Lと少なく、湯切れの心配があるため。
REW-G	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。（シャワー水栓の場合） ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・横置き型でキッチンキャビネット内に設置スペースが確保できないため。
RE-S（住宅向け）	・外径φ32のストラップ以外は取付けできないため。

- ※1. 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、注意が必要です。
※2. 沸き上がり温度、給水温度で変動します。