

キッチン水栓とのセット可否

従来品は2枚目参照ください。

電気温水器・即湯器			パブリック用			魔法びん電 気即湯器
			温度調節タイプ			
水栓品番			REK	REW-B	REQ02A	
台付き	シングル混合水栓	TKS05301J	○	○	○	
		TKS05302J	○	○	○	
		TKS05310J	○	○	○	
シングル混合水栓 (湯側角度規制)	GG	TK431型	○	○	○	
シングル混合水栓 (ハンドシャワー付)	タッチ スイッチ 水栓	TKN34PBTA	×	×	○	
	コンテン ポ ラ	TKWC35ESA	×	○	○	
	ニュー ウェーブ	TKN34PBRRRA	○	○	○	
	GG	TKS05305JA	×	×	○	
	GG	TKS05306JA	×	×	○	
	GG	TKS05304J	×	×	○	
シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05303J	○	○	○	
	GG	TKS05313J	×	×	○	
	ミキシング混合水栓	TKF51PN	○	○	○	
浄水器兼用 混合水栓 (ハンドシャワー付)	GG	TKS05308JA	×	×	×	
浄水器兼用 混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05307J	×	×	×	
	GG	TKS05317J	×	×	×	
ビルトイン形 浄水器兼用混合水栓		TKG38BSA	×	×	○※1	
		TKG38-1SA	○	○	○※1	
シングル混合水栓 (分岐口付)	GG	TKS05309J ※3	○	○	○	
2ハンドル混合水栓		TKJ23UR	○	○	○	
自動水栓(シングル混合栓・ ゲースネックタイプ)		TEK34UPASB	×	×	×	
台付き2ハンドル取り替え用 シングル混合水栓		TKS05319J ※3	○	○	○	

電気温水器・即湯器			パブリック用			魔法びん電 気即湯器
			温度調節タイプ			
水栓品番			REK	REW-B	REQ02A	
壁付き	シングル混合水栓 (ハンドシャワー 付)	GG	TKS05314J	×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05316J	○	○	○
	シングル混合水栓		TKS05311J	○	○	○
			TKS05312J	○	○	○
			TKS05315J	○	○	○
	浄水器兼用混合 水栓 (シャワー付)	GG	TKS05318J	×	×	×
2ハンドル混合水 栓		TKJ20BAU	○	○	○	
		TKJ20AAU	○	○	○	

×：水栓はセットできません。下表「セット不可理由」を参照ください。

○：セット可能

- 必ず給水圧(流動時)0.1MPa以上を確保してください。
- 電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。
(水栓複数台を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため)
- REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口(約60℃出湯※2)に接続してください。
出湯口(約90℃出湯)に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。
出湯口には熱湯用単水栓(T76Dなど)を接続してお使いください。
- 上記水栓とREK、REW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。
飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓(T76Dなど)の組み合わせで、
80℃以上でご使用ください。

セット不可理由

	【セット不可理由】
×	水栓の圧力損失が大きく吐水流量が確保できない(勢いが弱い)ため。 *シャワー水栓の場合、十分なシャワー感が得られません。

機種	【セット不可理由】
REW-D	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。 ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。
REW-E	類似機種でコスト、サイズ、機能面で優位性のあるREW-Bをおすすめしているため。 ※REW-Eを選定する場合、キッチン水栓とのセット可否はREW-Bと同じです。
REW-F	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。 ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・貯湯量が3Lと少なく、湯切れの心配があるため。
RE-S(住宅向け)	・外径φ32のストラップ以外は取付けできないため。

※1. 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、注意が必要です。

※2. 沸き上がり温度、給水温度で変動します。

※3. 食洗機分岐はできません。

小型電気温水器は吐水量不足や湯切れの問題がありますので、各食器洗い乾燥機メーカーでは、中型電気温水器や10号以上の先止め式給湯器などを指定されています。

キッチン水栓とのセット可否

電気温水器・即湯器		水栓品番		パブリック用		魔法びん
				温度調節タイプ		電気即湯器
REK	REW-B	REQ02A				
台付き	シングル混合水栓	コンテンポラリ	TKC31E	○	○	○
		GG	TKGG31E	○	○	○
			TKGG33E	○	○	○
	シングル混合水栓 (湯側角度規制)	GG	TK431	○	○	○
	シングル混合水栓 (ハンドシャワー付)	タッチスイッチ水栓	TKN34PBTRR	×	×	○
		コンテンポラリ	TKWC35ES	×	○	○
		ニューウェーブ	TKN34PBRR	○	○	○
		コンテンポラリ	TKC32CES	○	○	○
		GG	TKGG32EBS	×	×	○
		GG	TKGG32EB1S	×	×	○
		GG	TKGG31EB	×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG31EC	○	○	○
		GG	TKGG33EC	○	○	○
		ミキシング混合水栓		TKF51PN	○	○
	浄水器兼用混合水栓 (ハンドシャワー付)	GG	TKGG38ER	×	×	×
浄水器兼用混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG38E1	×	×	×	
	GG	TKGG39E	×	×	×	
ビルトイン形浄水器兼用混合水栓	TKG38BS		×	×	○※1	
	TKG38-1S		○	○	○※1	
シングル混合水栓 (分岐口付)	GG	TKGG31EW	○	○	○	
シングル混合水栓 (分岐金具付)	GG	TKGG31EH	○	○	○	
シングル混合水栓 (分岐金具・シャワー付)	GG	TKGG31ECH	○	○	○	
2ハンドル混合水栓	TKJ23UR		○	○	○	

電気温水器・即湯器		水栓品番		パブリック用		魔法びん
				温度調節タイプ		電気即湯器
REK	REW-B	REQ02A				
壁付き	シングル混合水栓 (ハンドシャワー付)	GG	TKGG36E	×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG30EC	○	○	○
	シングル混合水栓	GG	TKGG30E	○	○	○
			TKGG30SE	○	○	○
	浄水器兼用混合水栓 (シャワー付)	GG	TKGG37E	×	×	×
	2ハンドル混合水栓	GG	TKJ20BAU	○	○	○
			TKJ20AAU	○	○	○

×:水栓はセットできません。下表「セット不可理由」を参照ください。
○:セット可能

- 必ず給水圧(流動時)0.1MPa以上を確保してください。
- 電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。(水栓複数台を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため)

●REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口(約60℃出湯 ※2)に接続してください。出湯口(約90℃出湯)に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。出湯口には熱湯用単水栓(T76Dなど)を接続してお使いください。

●上記水栓とREW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓(T76Dなど)の組み合わせで、80℃以上でご使用ください。

セット不可理由

	【セット不可理由】
×	水栓の圧力損失が大きく吐水流量が確保できない(勢いが弱い)ため。 *シャワー水栓の場合、十分なシャワー感が得られません。

機種	【セット不可理由】
REW-D	・混合パルプ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。 ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。
REW-E	類似機種でコスト、サイズ、機能面で優位性のあるREW-Bをおすすめしているため。 ※REW-Eを選定する場合、キッチン水栓とのセット可否はREW-Bと同じです。
REW-F	・混合パルプ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。 ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・貯湯量が3Lと少なく、湯切れの心配があるため。
RE-S(住宅向け)	・外径φ32のSトラップ以外は取付けできないため。

- ※1. 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、注意が必要です。
- ※2. 沸き上がり温度、給水温度で変動します。