

既設TOTOユニットバスルームへの取付可否一覧

※新設ユニットバスルームへの取付可否については専用カタログ(カタログNo.42)をご確認ください。

●取付可 ×取付不可

ユニットバス ルームタイプ			ウォシュレット	ホテル向け ウォシュレット一体形便器	HX	U	備考	
				エロンゲート	エロンゲート／レギュラー兼用			
				CES9F41系 CES9F31系	TCF5121 TCF5111	TCF5220R TCF5210R		
便器の 後ろに カウンター がない 場合	EQV/EQG/EGM		R	●	●	●	・Uの場合は、給湯用のウォシュレット専用止水栓が 必要です。 (ない場合はカウンターの止水栓から分岐させてくだ さい) ・CES9F31系・Uの場合は、リモコンをカウンターに 設置する場合には専用部品が必要です。 詳細 > P6,P11	
			L	●	●	●		
	ENV		R	● (カウンター(オプション) が設置されている場合は×)	●	●	・ホテル向けウォシュレット一体形便器でカウンター (オプション)が設置されている場合は、便ふたとカウ ンターが干渉するため、設置できません。 ・Uの場合は、給湯用のウォシュレット専用止水栓が 必要です。 (ない場合は洗面器の止水栓から分岐させてください)	
			L	● (カウンター(オプション) が設置されている場合は×)	●	●		
	EHV/EHW/EHC EHS/EHM/EHN		R	×	×※1	●	・設置空間が確保できないためウォシュレット一体形 便器は設置できません。 ・HXの場合はウォシュレット本体がユニットバスルーム の壁やロータンクに干渉するため取り付けできません。 ※1 ただし、2016年8月以降出荷のEHVシリーズは 便器が正面を向いているため設置可能です。 ・Uの場合は、ハンドル混合栓から給湯給水が分岐で きないため、給湯給水用のウォシュレット専用止水栓 が必要です。(ない場合は取り付けできません)	
			L	×	×※1	●		
便器の 後ろに カウンター エプロン がある 場合	ERV/ERG		R	×	●	●	・給排水部がカウンターに内蔵されているためウォ シュレット一体形便器は設置できません。	
			L	×	●	●		
	ERM/ERZ/ERK EHK/EHM/EHN EHR	1218以上	R	×	●	●	・給排水部がカウンターに内蔵されているためウォ シュレット一体形便器は設置できません。 ・混合栓が浴槽と洗面器を兼用する(1水栓)タイプの ユニットバスルームは、浴槽に給水中「ウォシュレ ット」を使用するとノズルからの洗浄水(吐水)が少な く(弱く)なることがあります。 これを防ぐため、浴槽側と洗面器側に別々の混合栓 を取り付けるか、またはウォシュレット専用の配管を 別途設けてください。	
			L	×	●	●		
		1216以下	R	×	×	×		—
			L	×	×	×		
	EKV/EKC/EKW ERC/ERW		R	×	●	●	・給排水部がカウンターに内蔵されているためウォ シュレット一体形便器は設置できません。 ・混合栓が浴槽と洗面器を兼用する(1水栓)タイプの ユニットバスルームは、浴槽に給水中「ウォシュレ ット」を使用するとノズルからの洗浄水(吐水)が少な く(弱く)なることがあります。 これを防ぐため、浴槽側と洗面器側に別々の混合栓 を取り付けるか、またはウォシュレット専用の配管を 別途設けてください。	
			L	×	●	●		

※ユニットバスルームとの取り合いを事前にご確認ください。※電源配線がない場合は、電気工事が必要となります。 ※現場により、給水ホースの長さが足りない場合があります。長さ違いの給水ホースを準備しておりますので、必要に応じご購入ください。 ※便ふたがユニットバスルームのカウンターに干渉して閉じてしまう場合には、ウォシュレット同梱の施工説明書をご確認のうえ、ウォシュレットの取付位置の調整を行ってください。