

# 【洗剤タンクを空にする～試運転の方法】 マルチリモコンの場合

## 【事前確認と準備】

- 洗剤補充ランプが消灯または点滅状態であることを確認します。  
※洗剤補充ランプが点灯している場合は、「水」を補充し消灯状態にしてください。
- 排水栓を「開」にして、浴槽の湯（水）を排水してください。
- 浴槽にふろふたをしてください。
- 24時間換気以外でリモコンで作動させる全商品の運転を停止させ、リモコンの全てのランプが消灯していることを確認します。

リモコン例



## 1. 洗剤タンクを空にする

- 1-1 「切タイマー」と「浴槽」のスイッチを同時に押し、ブザー(受付音)が鳴り、表示画面が【1】⇒【01】に変わるまで約12秒以上押し続けます。  
※操作を途中で中止する場合は、「リセット」スイッチをブザー（受付音）が鳴るまで約3秒押ししてください。
- 1-2 「浴槽」スイッチを押してください。リモコン表示画面に【05】が表示され、浴槽内へ洗剤の排出が始まります。排出動作は約6分半連続し、完了すると完了音が鳴り、「05」表示が消えます。  
※途中で停止する場合は、再度「浴槽」スイッチを押してください。  
運転終了後リモコン表示画面が消灯します。

## 2. 洗剤を投入する

- 2-1 新しい洗剤を投入してください。

## 3. 試運転する（「予備洗浄」→「洗剤洗浄」→「すすぎ」の流れで約2分間の短時間運転をおこないます。）

- 3-1 「切タイマー」と「浴槽」のスイッチを同時に押し、ブザー(受付音)が鳴り、表示画面が【1】⇒【01】に変わるまで約12秒以上押し続けます。  
※操作を途中で中止する場合は、「リセット」スイッチをブザー（受付音）が鳴るまで約3秒押ししてください。
- 3-2 「切タイマー」スイッチを押すごとに、リモコン表示画面が「01」→「02」→「04」→「11」→「01」→・・・と切り替わりますので、リモコン表示画面に「02」を点滅表示させてください。  
ブザー（受付音）が鳴ります。
- 3-3 「浴槽」スイッチを押してください。リモコン表示画面に「02」が点灯表示され、試運転を開始します。  
※試運転を中止する場合は、再度「浴槽」スイッチを押してください。ブザー（受付音）が鳴ります。
- 3-4 試運転終了60秒後にリモコン表示画面が消灯します。

## 4. 最後に

- 4-1 浴槽内およびふろふたに残った洗剤を、シャワーで洗い流してください。